# Fixed:

# 526a 18K250v ZPS

**A solicitud**



## Datos Técnicos

| | | |
|---|---|---|
| Diámetro | | 250 mm |
| Ancho de banda de rodadura | | 2x50 mm |
| Altura | | 315 mm |
| Dimensión pletina | | 190x170 mm |
| Diámetro agujeros pletina | | 17 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | | 150x135 mm |
| Carga | | 1500 kg |

## Technical description

- Capacidad de carga hasta 1.500 kg
- Cincado-pasivado
- Disponible con aros »0SK» y »18K« de serie
- Rellenado de grasa en la cabeza giratoria asi como válvula de acceso
- Robusto diseñode acero soldado
- Ruedas giratorias con corona giratoria especial
- Superficie de rodadura templada en la parte superior y en la inferior, cojinete de rodillos cónicos

## Aro

- Shore a 95
- Colado sobre llanta de fundicion
- Cojinete de bolas de precisión
- Con centro de acero prensado de ø 85 mm.
- Bandaje de poliuretano rojo-anaranjado

A company of Colson Group
Colson Rollen GmbH , Industriestraße 8, D-42499 Hückeswagen,
Tel. +49 2192 9368-0, Fax +49 2192 9368-477, info@colson-rollen.com