Swivel:

# 305281 (TWIST)



## Datos Técnicos

| | | |
|---|---|---|
| Diámetro | | 125 mm |
| Ancho de banda de rodadura | | 2x20 (81) mm |
| Altura | | 152 mm |
| Dimensión pletina | | 77x67 mm |
| Diámetro agujeros pletina | | 8 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | | 61/51x50/42 mm |
| Brake swivel radius | | 102 mm |
| Carga | | 100 kg |

## Technical description

| |
|---|
| Rueda giratoria doble de plástico TWIST |
| La horquilla está fabricada en poliamida reforzada con fibra de vidrio. |
| Construcción sin mantenimiento. |
| Accesorios: orificio para perno de 10 y 12 mm y placa superior. |
| Bajo pedido, también disponible con otras variantes de ruedas y una altura total menor. |

REACH compliant RoHS compliant

## Aro

| |
|---|
| neumático de poliuretano (Shore A 95) |
| centro de la rueda de poliamida reforzada con fibra de vidrio |
| rodamiento de bolas |

A company of Colson Group
Colson Rollen GmbH , Industriestraße 8, D-42499 Hückeswagen,
Tel. +49 2192 9368-0, Fax +49 2192 9368-477, info@colson-rollen.com